

# どこにいても、すぐにつながる。 堅牢性に優れた無線モバイルIPフォン。

### おもな特長

#### ■ どこでも内線

LAN経由で、自席にいないでも内線通話を送受できます。LTE回線を使えば、内線を屋外でも送受可能です。話したい相手が席にいないで掛けなおしたり、外出先から代表電話にかけて話したい人に取り次いでもらったりする必要がなくなります。

#### ■ どこでも外線

LTE回線を利用して、会社にかかってきた外線電話をスタッフが携帯するIP210Hに転送できます。席を外していても、コールバックする必要もなく、タイムリーに対応できます。また、外出先からでも会社の電話番号で取引先に電話をかけることもできます。

#### ■ みんなに同報

トランシーバーのようにワンプッシュであらかじめ登録しておいた端末に一齐同報することができます。個別に電話を掛けなおすことなく、一度の操作で重要な情報をすばやく周知できます。

#### ■ LANやLTE\*<sup>1</sup>でつながる

同じLAN配下にいる端末同士、アクセスポイントを経由して通話ができるほか、LTE回線\*<sup>1</sup>を経由して通話することもできます。

#### ■ 防塵・防水性能IP57\*<sup>2</sup>、MIL規格にも準拠した堅牢なボディ

IP210Hは、IP57の防塵・防水性能を備えています。また、米国軍用規格であるMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した堅牢性を実現。雨中や水場、粉塵の舞うような環境でも安心してお使いいただけます。

#### ■ 無線機の操作性に近いインターフェースを採用

IP210Hは、音量ツマミや緊急呼び出しボタンといった、ふだん無線機をお使いの方に馴染みのあるインターフェースを採用。外部アンテナを装備し、外観もこれまでの無線機に近づけています。操作性や見た目の面でも、従来の無線機からスムーズに置き換えることができます。

#### ■ 最長約30時間\*<sup>3</sup>運用可能な長時間使える大容量バッテリー

大容量バッテリーを採用し、長時間の業務でも、バッテリー残量を気にせず、ご利用いただけます。屋外や作業現場など、充電しにくい場所での作業も安心です。

#### ■ その他の特長

●デュアルSIM対応 (au/NTTドコモ) ●通話の録音再生機能 ●キーバックライト搭載 ●プログラムブルキー搭載 ●バイブレーション機能 ●テンキー装備 ●USB Type-C™ポートから充電が可能 (USB PD非対応) ●Bluetooth®対応 ●ハンズフリー通話 ●GPS機能 (SIM搭載時のみ) ●あらかじめ設定したテキストメッセージの送受信が可能など

※1…LTEでの接続には、別途アイコムが提供するSIM契約が必要です。

※2…試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、バッテリーパックを正しく装着した状態で水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

※3…無線LAN無線機+IP電話機モード(通信モード:無線LAN)時。



IP210H

<付属品> ACアダプター、充電用USB Type-C™ケーブル、バッテリーパック、外部ホイップアンテナ、ベルトフリップなど。

## IP210Hの主な定格

電源	リチウムイオンバッテリーパック	
充電時間の目安	約2.5時間(付属バッテリーパック・充電器使用時)	
連続利用時間の目安*	IP無線機モード	約18時間
	WLAN無線機モード	約29時間(通信モード:WLAN)/ 約14時間(通信モード:LTE)
	IP電話機モード	約6.5時間(連続通話時)
	IP無線機+IP電話機モード	約15時間
	WLAN無線機モード+ IP電話機モード	約30時間(通信モード:WLAN)/ 約12時間(通信モード:LTE)

\*付属バッテリーパックBP-311使用時、送信5、受信5、待ち受け90の割合で繰り返し、Bluetooth:OFF、バックライト:OFF

防塵・防水仕様	IP57
使用温度範囲	温度:-10℃~+60℃ 湿度:90%以下(ただし、結露なきこと)
低周波出力	内部SP:1000mW以上(4Q 5%歪率時) 外部SP:10mW以上(32Q 5%歪率時)
寸法	52.0(W)×131.0(H)×23.7(D)mm(突起物含まず)
重量	約195g(アンテナ、付属バッテリーBP-311を含む)
LTE部	NTTドコモ/au対応
無線LAN部	サポート規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 暗号化方式:WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(TKIP/AES)


## オプション

\*掲載製品以外の対応オプションについてはアイコムHPをご確認ください。

## ヘッドセット



● VS-3  
Bluetooth®ヘッドセット



● OPC-2359  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル(電子ロック式)  
ヘッドセット

## イヤホンマイクロホン



● HM-153LS  
イヤホンマイクロホン



● HM-166LS  
小型イヤホンマイクロホン



● HM-238LS  
タイプイン型マイクロホン  
※EH-15、SP-28と  
組み合わせて使用可能

## タイプインマイク



● HM-104/HM-104A  
タイプイン型マイクロホン  
(指向性/無指向性)



● EH-15  
イヤホン



● SP-28  
耳掛け式イヤホン

● OPC-2359  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル

## 充電関連



● BC-265  
連結型2口充電器  
※本体とバッテリー単体を充電可能  
※最大4台まで連結して使用可能



● BC-228  
充電器用ACアダプター

## ケース



● LC-201  
ソフトケース



● BP-311(付属品)  
リチウムイオンバッテリーパック  
3.6V 3120mAh(min.)  
3280mAh(typ.)

## バッテリーパック

## 関連機器

● IP200H  
無線モバイルIPフォン



● IP200PG  
無線インターコム



● AP-9600  
アクセスポイント



● AP-95M  
アクセスポイント



● VE-PG4  
RoIPゲートウェイ



● SR-8000V  
VoIPルーター



● IP500G  
IPゲートウェイ

● PM-IP500  
ポジショニングモニターソフト

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

## 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター  
(平日9:00~17:00)

フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

製品および価格等の最新情報については  
アイコムホームページでご確認ください。

www.icom.co.jp



正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」を  
よくお読みください。

● 定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。● アイコム、ICOM、ICOMロゴ、telelinkは、アイコム株式会社の商標登録です。● その他、製品の名称、サービス名称、会社名等は、アイコム株式会社または各社に帰属します。● USB TYPE-CはUSB Implementers Forum, Inc.の商標です。● Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。